



STM CROATIA d.o.o.

Novigradska 67, 48326 Virje
stm-croatia.hr
info@stm-croatia.hr
+385 99 699 2343

OIB: 09182421407
BANKA: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D. D.
IBAN: HR6824840081135319911
SWIFT: RZBHR2X

LIST S TEHNIČKIM PODACIMA
Zadnja revizija: 08/2023

ESTOL SUPER 2000

I. PODRUČJA PRIMJENE

ESTOL-Super 2000 koristi se za brtvljenje pukotina na asfaltnim površinama. Tipične slike oštećenja kao što su pukotine, koje između ostalog uključuju vlasne (kosaste) pukotine i pojedinačne pukotine do 3 mm, ostaju nakon sanacije trajno zatvorene.

II. SVOJSTVA

ESTOL-Super 2000 je kombinacija bitumena i plastike koja sadrži otapala.

ESTOL Super 2000

- može se obrađivati hladan
- nije osjetljiv na mraz
- dobro prijanja uz bočne strane pukotina
- seže do dna pukotine
- neznatno utječe na izgled asfaltne površine
- pogodan je i za betonske površine (potrebno je tehničko savjetovanje)
- nije prikladan za pukotine nastale prilikom valjanja ni na novim asfaltnim zastorima.

NAPOMENE O OBRADI

III. VANJSKI UVJETI

Na podlozi ne smije biti vode, prljavštine ni rastresitih čestica. Pukotine treba ispuhati komprimiranim zrakom. Zastor koji više nije povezan s podlogom mora se ukloniti. Nedostatke po mogućnosti izravnati proizvodom Makabit 82 Super.

IV. OBRADA

Materijal se izlije na pukotinu i odmah obilato posipa plemenitom sitneži granulacije 2/5.

Puštanje u promet može se izvršiti odmah nakon toga.

V. POTROŠNJA

oko 1,5-2,0 kg / m²

VI. TEHNIČKI PODACI

Vezivo:

polimerom modificirani bitumen

Gustoća (DIN 52004):

oko 1 kg / cm³

Maseni udio krute tvari (DIN 53215): oko 75 %

VII. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA

Uređaji za obradu mogu se čistiti benzinom, dizelom ili lož uljem.

Za čišćenje ruku upotrebljavati pastu za pranje ruku od onečišćenja bitumenom.

VII. AMBALAŽA

U limenim spremnicima od 30 kg.

VIII. SKLADIŠTENJE

ESTOL-Super 2000 zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i ne skladištiti na otvorenom prostoru.

U neotvorenom originalnom spremniku ESTOL-Super 2000 se može skladištiti godinu dana.