STM CROATIA d.o.o.

Novigradska 67, 48326 Virje
stm-croatia.hr
info@stm-croatia.hr
+385 99 699 2343

OIB: 09182421407
BANKA: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D. D.
IBAN: HR6824840081135319911
SWIFT: RZBHHR2X

Lijevani asfalt

I. PRIMJENA
Lijevani asfalt služi za brzi popravak manjih površina s oštećenjima na području cestovnog prometa i industrije.

II. SVOJSTVA
Lijevani asfalt je termoplastični asfalt bez pora granulacije 0/5 mm, koji je u vrućem stanju
(oko 220 stupnjeva C) tekući.

III. NAPOMENE O OBRADI
Lijevani asfalt (peleti) je nakon zagrijavanja spreman za obradu. Na podlozi na kojoj se vrše zahvati popravka ne smije biti vode, mulja, labavih elemenata ni leda. Debljina ugradnje bi trebala iznositi između 1 i 5 cm. Dublje rupe se ispunjavaju u više slojeva i zbijaju. Lijevani asfalt se u prikladnom kuhalu uz ravnomjerno miješanje zagrije ili na minimalno 160 stupnjeva C (u slučaju ugradnje sa zbijanjem u nastavku) ili na minimalno 230 stupnjeva C (kako bi materijal postao tekući). Nakon što se materijal raspodijeli po površini i obradi prikladnim alatom (ravnalica za asfalt, gleterica), te nakon što je po potrebi zbijen, može se usipati kamena sitnež male granulacije u još vruću masu, ako površina treba postati manje klizava, odnosno kamena sitnež u boji kako bi se površina adekvatno obojila.

IV. TEHNIČKI PODACI
Vezivo: bitumen
Sirova gustoća: (DIN 1996) 2,5 g/cm^3
Proizvod se sastoji od 7% bitumena i 93% mineralnih tvari, u skladu s propisima o cestogradnji (DIN 18317 odlomak 2.1.1 i TL Stijenska masa - Cestogradnja).

V. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA
Otapala uobičajena u trgovini ili na bazi narančastog terpentina.

VI. SKLADIŠTENJE
Lijevani asfalt je neosjetljiv na mraz (za bolju obradu u zimskim mjesecima preporučamo skladištenje na sobnoj temperaturi). Kante se moraju skladištiti na hladnom i suhom mjestu, zaštićene od izravnog utjecaja sunčeve svjetlosti. U nenačetoj originalnoj ambalaži lijevani asfalt se može čuvati oko godinu dana. Načete kante bi trebalo opet zatvoriti i brzo obraditi.

VII. AMBALAŽA
U plastičnoj kanti od 12 kg.
Sadržaj cijele palete: 33 x 12 kg